



## OSR RX01 シリーズ

OSR RX01 シリーズは、鏡面インキ用の押さえインキです。鏡面インキを保護し、印刷面の耐引っ掻き性、耐薬品性を付与します。鏡面インキの上に印刷しても鏡面性に影響を及ぼしにくい特性を持っています。従来の押さえインキと比較し、成型性を付与しています。

### タイプ

特殊樹脂 / 2液硬化型

### 用途

鏡面インキを保護するための押さえインキです。  
鏡面インキ上その他、PC材等への密着性も備えます。

### 特徴

鏡面インキの上に印刷しても、鏡面性には影響を及ぼしにくい性質があります。

### 希釈溶剤

標準溶剤 T-900  
遅乾溶剤 T-910  
リターダー T-950

### 硬化剤混合

混合比 インキ：N 硬化剤＝100：10

### 印刷

スクリーンメッシュ テトロンまたはナイロンの 250～300 メッシュをお勧めします。

### 乾燥

強制乾燥：60℃30分

※印刷後すぐに熱乾燥をすると鏡面が白化する場合があります。低温で溶剤成分を蒸発させてから、熱乾燥することを推奨します。

### 洗浄溶剤

T-15 / T-31

### その他

- ・硬化剤は、湿気に対して非常に敏感に反応します。開缶後はできるだけ早くご使用ください。