

## J R P ( P R O ) シ リ ー ズ

JRP(PRO)シリーズは広範囲の紙製品に使用できるインキで、柔軟性に富み、華麗な色調を持っています。

### タイプ

石油合成樹脂系  
1 液蒸発乾燥型

### 用途

屋内外のポスター、ディスプレイ、贈答用紙、壁紙、布立看板など、あらゆる紙製品への印刷に推奨します。

### 特徴

薄膜で耐摩耗性を持ち、完全なマット（艶なし）仕上がりになります。  
色の鮮明さに優れています。  
速乾性で重ね刷りにも適し、低臭性です。  
高速機械刷りでも印刷適性に優れています。

### 稀釈溶剤

標準溶剤 T-900  
遅乾溶剤 T-910  
超遅乾溶剤 T-950

### 洗浄溶剤

T-900 /T-907

### 印刷

スクリーンメッシュ テトロン、ナイロンの 150～250 メッシュをお勧めします。  
印刷面積 250 メッシュで約 30 m<sup>2</sup>/kg

### 乾燥

常温 25 15 分  
強制 60 乾燥により短縮

### その他

- ・印刷後の加工のために印刷膜に柔軟性をさらに上げたい場合は、JRP-880 クリヤーを 10-15%（重量比）加えてご使用ください。
- ・JRP シリーズは透明色の設定がありません。カラー分解印刷には PRO シリーズをお使いください。
- ・ハーフトーンの印刷には PRO-850 を 25-50%（重量比）加えてご使用ください。
- ・光沢を出したい場合、MSG シリーズと調合できます。